

Plexo™ Artic

Antibacterieel



De drievoudige prestatie: vorm, inhoud, waterdicht



- > Perfecte integratie: laboratoria, industriële keukens...
- > Gegarandeerd geen woekering van bacteriën
- > Waterdicht IP 55

Inbouwoplossing in combinatie met Artic wit voor perfecte integratie van 1 mechanisme, 2 horizontale en verticale mechanismen



Montage van opbouw-functies dankzij de doos met kabelinvoeren voor 1 mechanisme, 2 horizontale en verticale mechanismen

NIEUW

Plexo™ Artic antibacterieel IP 55 - IK 07



Antibacterieel gamma op basis van zilverionen Ag⁺
Aanvullende garantie op de niet-verspreiding van bacteriën, zonder de reinigingsprocedures ter discussie te stellen.
Bijzonder geschikt voor plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne: gezondheidsinstellingen, industriële keukens, crèches IP 55 - IK 07
Mechanismen geleverd met witte sierplaat
Aansluiting met steekklemmen
Opbouwdozen en inbouwaders geleverd met reeds opgeklapte afdeklaplaaf

Verp.	Ref.	Schakelaars 10 AX - 250 V	
5	707 11		Wisselschakelaar
5	707 27		Tweepolige schakelaar
5	707 26		Dubbele wisselschakelaar
		Drukknoppen 10 A - 250 V	
5	707 30		Druknop (NO)
5	707 32		Verlichte drukknoop (NO) Geleverd met lamp 230 V
5	707 33		Verlichte drukknoop (NO) met etikethouder Geleverd met lamp 12 V Werkt ook met lamp 230 V (zie algemene catalogus 2008/09 blz. 533)
		Contactdoos 16 A - 250 V	
5	707 21		2P+A met beveiliging Met klapdeksel
		Contactdoos TV-FM-SAT	
1	707 24		Voor hertz- en satellietinstallatie met individuele demodulator Voor ontvangst van analoge en digitale uitzendingen. Voorzien van een steekklem voor de aansluiting van de coaxkabel
		Kabeluitvoer	
5	707 88		Voorzien van een inbouw kader Uitgerust met kabelklem. Kan op de muur bevestigd worden, hartafstand 82 mm. Geschikt voor inbouwdozen van max. Ø 67 mm
		Inbouwaders	
10	707 92		Voor installatie van de mechanismen in Batibox-dozen (zie algemene catalogus 2008/09 blz. 515-516) Voor 1 mechanisme Mogelijkheid tot montage van spanklauwen ref. 849 00/01 (zie algemene catalogus 2008/09 blz. 487)
1	707 94		Voor 2 mechanismen voor horizontale montage – hartafstand 71 mm
1	707 49		Voor 2 mechanismen voor verticale montage – hartafstand 71 mm
		Opbouwdozen met kabelinvoer	
10	707 41		Kabelinvoer met membraan, uitneembaar en perforerbaar zonder uitsnijding Voor 1 mechanisme
1	707 42		Voor 2 mechanismen, horizontale montage
1	707 43		Voor 2 mechanismen, verticale montage